

HOMOLOGATION DE TYPE
développée par la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nord Pas de Calais

En application des dispositions de l'appendice IV.1 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de
marchandises dangereuses par voies terrestres dit "arrêté TMD"

Sous le numéro : FLEXMDR 06 / 002 / 59V (1)

Développée à - Constructeur : **ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A**
- Adresse : **Nucleo Industriale 64 020 S.Atto (Teramo)**
- Fabricant : **ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A**

Empreinte poinçon
constructeur :



Pour le type de flexibles : **AB** Mode d'assemblage : **Sertissage**
Référence de l'état descriptif du type : **DT AB version 0 ind B**

Caractéristiques du ou des modèles représentatifs :

Classe et n° ONU des matières : Classe 3,6.1 et 8 suivant la table de compatibilité TC 6 3C 16 bar du 15/11/2013 (2 pages) Pression maximale de service : **1,6 MPa**
Pression d'épreuve : **2,4 MPa**
Matériaux des raccords : Acier, acier inoxydable, aluminium, bronze, laiton Température de service minimale : **- 20 °C**
Température de service maximale : **+ 65 °C**

Résistance électrique: **≤ 10⁶ Ω /flexible**

Pression d'éclatement (4 x PMS) : **>6,4 MPA**

Conformité : **NF EN 12115- 2011 Tuyaux et assemblages flexibles en caoutchouc et en matériaux thermoplastiques pour substances chimiques liquides ou gazeuses (type SD, classe Ω)**

Caractéristiques des différentes variantes de la famille :

Diamètre intérieur (mm)	19	25	32	38	50	75	100
Epaisseur (mm)	6	6	6	6,5	8	8	8

Il résulte :

- de l'état descriptif du type, et
- de l'examen effectué par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de
que le(s) modèle(s) représentatif(s) du type décrit ci-dessus, satisfait(ont) aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié.

Fait à Valenciennes, le 26/01/2015

P/La directrice régionale, par intérim, et par délégation,
Le chef du Service Transports et Véhicules



D. HELLEBOID