

RACCORDS HAMMER UNION



// RACCORDS HAMMER UNION FIG. 1502

- // Embouts Interlock en deux parties et embouts monobloc Alfacrimp sans dénudage
- // Raccords complets, aucun adaptateur nécessaire
- // Aucune partie soudée, monobloc solide
- // Solution directe, compacte et efficace
- // Longueur des tuyaux ALFAGOMMA de 61 m, pour réduire le nombre de raccords
- // Réduction du nombre de pièces pour un résultat sécurisé et une meilleure performance
- // Convient aux tuyaux avec revêtement Minetuff et Supertuff



RACCORDS HAMMER UNION ALFAGOMMA FIG. 1502

- // Obtenu par usinage de barres d'une matière première de la plus haute qualité
- // Conçu pour permettre le raccord le plus compact et le plus direct possible
- // Divers inserts et douilles, pour s'adapter aux différents tuyaux multi spirales.
- // Conforme aux exigences API

ÉCROUS À TENONS ET BAGUES EN CAOUTCHOUC ÉGALEMENT DISPONIBLES COMME PIÈCES DE RECHANGE


- // Écrou taraudé et autobloquant ACME, pour un montage et démontage rapides
- // Bague en caoutchouc échangeable pour garantir l'étanchéité sous pression

EMBOUTS INTERLOCK DEUX PARTIES

// POUR ALFABIOTECH 4000 (4SH), ALFABIOTECH 5000 (R13) ET FLEXOR RIG™


Raccord complet mâle Hammer Union Fig. 1502 avec écrou

Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	C mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1413F13-323200	1235621	2	51	32	55,3	152	6,40



Raccord complet femelle Hammer Union Fig. 1502 avec bague en caoutchouc


Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	C mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1423F10-323200	1238273	2	51	32	51,5	148,5	2,30



Douille Interlock H1400301

Alfabiotech 5000 et Flexor Rig™


Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	B mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1400301-320000	1202006	2	51	32	88	99	1,50



Douille Interlock H1400200

Alfabiotech 4000


Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	B mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1400200-320000	1201284	2	51	32	78	99,1	0,95



// POUR ALFABIOTECH 6000 (R15)


Raccord complet mâle Hammer Union Fig. 1502 avec écrou

Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	C mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1T13F13-323200	1235624	2	51	32	55,9	162,2	6,60




Raccord complet femelle Hammer Union Fig. 1502 avec bague en caoutchouc

Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	C mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1T23F10-323200	1235623	2	51	32	52,4	158,7	2,60



Douille Interlock H1T00600

Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	B mm	L Longueur totale mm	Poids kg
H1T00600-320000	1225872	2	51	32	88,1	108,2	1,50




EMBOUTS MONOBLOC ALFACRIMP SANS DÉNUDAGE

// POUR ALFABIOTECH 4000 (4SH), ALFABIOTECH 5000 (R13) ET FLEXOR RIG™


Raccord complet mâle Hammer Union Fig. 1502 avec écrou

Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	C mm	L Longueur totale mm	Poids kg
C12613F13-32320	1245065	2	51	32	71	185,5	6,60



Raccord complet femelle Hammer Union Fig. 1502 avec bague en caoutchouc

Désignation	Code SAP	DN du tuyau pouce	DN du tuyau mm	MODULE	C mm	L Longueur totale mm	Poids kg
C12623F10-32320	1245061	2	51	32	67,5	182	2,50



TUYAUX HYDRAULIQUES

// TUYAUX À UTILISER AVEC LES RACCORDS HAMMER UNION FIG. 1502

Longueur jusqu'à 61 m



Modèle de tuyau	↔			↔		↻		↻		⤴		♻️	
	module	mm	pouce	mm	pouce	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	pouce	kg/m	lb/pi
Flexor Rig™ 5000	-32	51	2	70,2	2,76	35	5000	140	20000	550	21,7	6,16	4,20
Alfabiotech 5000	-32	51	2	70,2	2,76	35	5000	140	20000	550	21,7	6,16	4,20
Alfabiotech 6000	-32	51	2	71,0	2,80	42	6000	168	24000	650	25,6	6,50	4,37



Modèle de tuyau	↔			↔		↻		↻		⤴		♻️	
	module	mm	pouce	mm	pouce	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	pouce	kg/m	lb/pi
Alfabiotech 4000	-32	51	2	66,8	2,63	28	4000	112	16000	530	20,87	4,48	3,01