

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



FIRESAFE 5000

ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο σωλήνας Dunlop Hiflex Firesafe 5000 προσφέρει μια αποτελεσματική λύση σε εφαρμογές που βασίζονται σε υδραυλικά συστήματα έκτακτης ανάγκης. Αυτά τα συστήματα απαιτούν πολλές φορές να λειτουργούν για μια χρονική περίοδο συνεχεία, ώστε να κλείσουν όλα τα φράγματα και τις βαλβίδες πρόληψης πυρκαγιάς, ή να διατηρούν άλλες κρίσιμες λειτουργίες.

ΑΝΤΟΧΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Ο σωλήνας πυρασφάλειας είναι υδραυλικής για τη χρήση σε περιοχές, όπου η συνέχιση της υδραυλικής λειτουργίας σε καταστάσεις πυρκαγιάς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να τερματίζουν τη λειτουργία τους τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ή για να διατηρηθεί το σύστημα πυρασφάλειας σε λειτουργία. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε Συστήματα Πρόληψης Εκρήξεων. Διατίθεται σε διαμέτρους από 3/8" μέχρι 2". Ο σωλήνας Firesafe 5000 είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιείται σε ποικιλία εφαρμογών. Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα συστημάτων πυρασφάλειας, η βάση για τον σωλήνα Firesafe είναι η αξιοπιστία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- **ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**
Για στρατηγικές υδραυλικές υπηρεσίες
- **ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
Σε βαλβίδες αποτροπής εκρήξεων
- **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
Χαλυβουργία, χυτήρια, σε εγκαταστάσεις που γίνεται σφυριλάτηση και άλλα ασταθή περιβάλλοντα
- **ΟΡΥΧΕΙΑ**
Σε ορυχεία με κίνδυνο εκρήξεων που γίνονται εργασίες με μεγάλο κίνδυνο ανάφλεξης
- **ΝΑΥΤΙΛΙΑ**
Αντλιοστάσια τάνκερ και κύρια συστήματα πυρόσβεσης
- **ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ**
Σε σημαντικά συστήματα ελέγχου των εγκαταστάσεων



// BOP - FIRESAFE 5000



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ API 16-D

Εσωτ. Τοίχωμα: ελαιολανθαιτικό συνθετικό, ελαστικό. **Ενίσχυση:** τέσσερα/έξι χαλύβδινα ελικοειδή σύρματα υψηλής αντίστασης εφελκυσμού.
Εξωτ. Τοίχωμα: ελαιολανθαιτικό και πυριμαχο κόκκινο συνθετικό ελαστικό. **MSHA APPROVED**
Εφαρμογές: υδραυλικές γραμμές υψηλής πίεσης σε συστήματα πρόληψης εκρήξεων, όπου απαιτείται συνεχής λειτουργία σε περίπτωση πυρκαγιάς. **Συνεχής λειτουργία:** -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Συντελεστής Ασφαλείας: 1:4
Μήκος: τυχαίο έως την 1" - 61 m μέγιστο, πάνω από 1"1/4

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ API 16D Με χαλύβδινα και ανοξείδωτα εξαρτήματα
- LLOYD'S Register type approval
- DNV-GL type approval

Κωδικός Προϊόντος	Κατασκ.	↔		↔		↻		↻		↻		⊞		
		Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
1001250	4WS	06	10,0	3/8"	28,10	1,11	35,0	5000	140,0	20000	180,0	7,09	1,134	0,77
1001244	4WS	08	13,0	1/2"	31,00	1,22	35,0	5000	140,0	20000	230,0	9,06	1,280	0,87
1001249	4WS	12	19,0	3/4"	38,80	1,53	35,0	5000	140,0	20000	300,0	11,81	1,860	1,26
1001243	4WS	16	25,0	1"	46,00	1,81	35,0	5000	140,0	20000	340,0	13,39	2,690	1,81
1001247	4WS	20	32,0	1 1/4"	53,10	2,09	35,0	5000	140,0	20000	460,0	18,11	3,340	2,25
1001246	6WS	24	38,0	1 1/2"	64,90	2,56	35,0	5000	140,0	20000	560,0	22,05	5,870	3,95
1001248	6WS	32	51,0	2"	78,70	3,10	35,0	5000	140,0	20000	700,0	27,56	7,780	5,23